

Pista **Polideportiva** de última generación diseñada para su aplicación sobre hormigón y acabada en una superficie a base de resina bicomponente **AssaGame®**, desarrollada especialmente para la practica deportiva indoor. Ofrece economía, durabilidad y una calidad de juego (bote regular, estabilidad, adherencia) para todo tipo de deportes (tenis, baloncesto, balonmano, futbol-sala, etc....), así como un gran acabado estético, contribuyendo todo ello al confort del deportista.



### CARACTERISTICAS

**Soporte:** Solera de **hormigón fratasado** fino sin pulir, con un curado mínimo de 28 días, con adecuada proporción arena/cemento, con un fraguado correcto, con una humedad menor del 5% y sin eflorescencias, hidrofugantes, grietas, grasas ni suciedad.

**Preparación:** Según los casos, esta preparación tiene gran importancia en los casos de eliminación de lechadas de cemento, de suelos pulidos con cuarzo o similares, de superficies degradadas o con gruesas capas de contaminación seca o pinturas antiguas en mal estado, etc. El sistema utilizado más habitual es el del pulido mediante máquina rotativa que dejará una superficie limpia y lisa que una vez aspirada quedará lista para la aplicación del pavimento. En ocasiones, utilizaremos previamente la granalladora en función del estado del soporte. Se incluye el sellado de grietas y fisuras y las eliminación de las líneas de juego incompatibles con el pavimento a instalar.

**Entorno:** Todas las obras del entorno deben estar terminadas para la aplicación del pavimento para evitar polvo, humedades y molestias.

#### Pavimento:

**Base:** **AssaGame Epox Primer**, una capa de base mediante producto formulado a base de resinas epoxi de extraordinaria adherencia sobre hormigón. Consumo estimado 0,35 Kg/m<sup>2</sup>.

**Intermedia:** **AssaGame Epox Sport**, dos capas mediante producto formulado a partir de resinas epoxi 100% sólidos, coloreadas, especialmente formuladas para la formación de revestimientos epoxi en capa fina, mas una de **refuerzo** en los lugares de fuerte uso tales como áreas de balonmano, zona de baloncesto, etc. Consumo estimado total 0,70 Kg/m<sup>2</sup>.

**Acabado:** **AssaGame PU Sport**, una capa de acabado de color, mediante producto formulado a partir de resinas de poliuretano alifático. Consumo estimado 0,20 Kg/m<sup>2</sup>.

**Totales:** 4 capas mas refuerzos e imprimación, 2 mm espesor, 2,40 Kg/m<sup>2</sup> aproximadamente.

**Líneas de juego:** Resina **PU-L** exclusivamente, debido a sus características de antideslizamiento y antideslumbramiento. Colores según **NIDE**.

**Condiciones de trabajo:** Temperatura mínima de trabajo 10° (incluye la noche). Entrada en servicio a los diez días de su finalización.

**Garantía:** Garantía de cinco años contra el falso bote de la pelota, la desadherencia y la desaparición del pavimento, condicionada al su adecuado uso y mantenimiento. No se incluye las microfisuras y demás deformaciones ocasionadas por el soporte.

**Mantenimiento:** Barrido y lavado periódico.

**Colores:** Colores disponibles: verdes, azules, etc.

Como **opción**, existe la posibilidad de aumentar la Resistencia al deslizamiento del pavimento. Tal y como está descrito en esta ficha será de Clase 1 pero podría aumentarse para aquellas instalaciones donde la humedad ó la condensación así lo aconsejen.