

Pista **Polideportiva** de última generación basada en una infraestructura flexible (aglomerado asfáltico en caliente) y acabada en una superficie impermeable a base de resinas sintéticas **AssaGame®**, desarrollada especialmente para la practica deportiva tanto al aire libre como indoor. Ofrece economía, durabilidad y una calidad de juego (bote regular, estabilidad, adherencia) para todo tipo de deportes (tenis, baloncesto, balonmano, futbol-sala, etc...), así como un gran acabado estético, contribuyendo todo ello al confort del deportista. Cumple la norma UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos".

### CARACTERISTICAS



**Previo:** Excavación, colocación de encintado perimetral (bordillo, muro, ..), instalación de los cimientos del material deportivo (porterías, canastas, postes).

**Base:** Zahorra compactada tipo carretera y dos capas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-6/8. Perfecta planimetría; máximo error admisible de 3 mm medidos con regla de 3 mts en el sentido del desagüe.

**Pendientes:** Dos pendientes en forma de tejado del 1% para evacuación de pluviales. Colocación de canaletas si fuere necesario. Posible una única pendiente transversal siempre del 1%.

**Cierre:** Colocación de la valla antes de la aplicación del pavimento.

**Pavimento:**

**Previo: AssaTop, una capa** de "sellado del aglomerado asfáltico". Consumo estimado 1,7 Kg/m<sup>2</sup>.

**Base: AssaGame 1.11, una capa** de base mediante producto formulado a partir de resinas sintéticas y arenas silíceas calibradas, de color negro, como enlace del sistema con el pavimento. Consumo estimado 1,10 Kg/m<sup>2</sup>.

**Intermedia: AssaGame 2.12, dos capas** mediante producto formulado a partir de resinas 100% acrílicas en emulsión altamente pigmentadas mezcladas con arenas silíceas calibradas, encargada de dar uniformidad de color, hacer del pavimento antideslizante y resistente a los agentes atmosféricos mas una de **refuerzo** en los lugares de fuerte uso tales como áreas de balonmano, zona de baloncesto, etc... Consumo estimado total 1,00 Kg/m<sup>2</sup>.

**Acabado: AssaGame 3.12, una capa** de acabado de color, mediante producto formulado a partir de resinas en emulsión 100% acrílicas y altamente pigmentado. Consumo estimado 0,20 Kg/m<sup>2</sup>.

**Totales: 5 capas mas refuerzos, 3 mm espesor, 4 Kg/m<sup>2</sup>** aproximadamente.

**Líneas de juego:** Resina **NS-L** exclusivamente, debido a sus características de antideslizamiento y antideslumbramiento. Colores según **Nide**.

**Superficie de juego:** 15 días mínimo entre la finalización del asfalto y la aplicación del pavimento. Temperatura mínima de trabajo 10° (incluye la noche). Entrada en servicio a los cinco días de su finalización (última capa).

**Observación estética:** a 10 metros del borde de la pista con el sol en el zenit o de espaldas.

**Garantía:** Garantía de cinco años contra el falso bote de la pelota, la desadherencia y la desaparición del pavimento, condicionada al su uso deportivo y adecuado mantenimiento. No se incluye las microfisuras que no vuelvan a la superficie impropia para el uso para el que fue concebida.

**Mantenimiento:** Barrido periódico, especialmente de la hojas de la vegetación circundante y las pequeñas arenas y piedras. Lavado si es necesario.

**Colores:** Colores disponibles, verdes y azules (otros colores a consultar).

Como **opción**, existe la variante que incorpora una o más capas de un barniz que dan como resultado un aumento considerable de la resistencia al desgaste y la protección contra la suciedad lo que significa una duración sensiblemente mayor de la instalación.

