

Pista de **Tenis** de última generación basada en una infraestructura flexible (aglomerado asfáltico en caliente) y acabada en una superficie impermeable a base de resinas sintéticas **AssaGame®**, desarrollada especialmente para la practica del tenis tanto al aire libre como indoor. Ofrece economía, durabilidad y una calidad de juego (bote regular, estabilidad, adherencia) para la práctica del tenis profesional, así como un gran acabado estético, contribuyendo todo ello al confort del deportista y a reducir los costes de mantenimiento de la instalación. Cumple a norma UNE 41958 IN. Clasificación ITF Categoría 2 (media/media rápida).



CARACTERISTICAS

Previo: Excavación, colocación de encintado perimetral (bordillo, muro, ..), instalación de los cimientos del material deportivo (porterías, canastas, postes, etc....).

Base: Zahorra compactada tipo carretera y dos capas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-6/8. Perfecta planimetría; máximo error admisible de 3 mm medidos con regla de 3 mts en el sentido del desagüe.

Pendientes: Una única pendiente transversal del 1% para evacuación de pluviales. Colocación de canaletas si fuere necesario.

Cierre: Colocación de la valla antes de la aplicación del pavimento.

Pavimento:

Previo: AssaTop, una capa de "sellado del aglomerado asfáltico". Consumo estimado 1,7 Kg/m².

Base: AssaGame 1.11, una capa de base mediante producto formulado a partir de resinas sintéticas y arenas silíceas calibradas, de color negro, como enlace del sistema con el pavimento. Consumo estimado 1,10 Kg/m².

Intermedia: AssaGame 2.12, dos capas mediante producto formulado a partir de resinas 100% acrílicas en emulsión altamente pigmentadas mezcladas con arenas silíceas calibradas, encargada de dar uniformidad de color, hacer del pavimento antideslizante y resistente a los agentes atmosféricos mas una de **refuerzo** en los lugares de fuerte uso. Consumo estimado total 1,00 Kg/m².

Acabado: AssaGame 3.12, una capa de acabado de color, mediante producto formulado a partir de resinas en emulsión 100% acrílicas y altamente pigmentado. Consumo estimado 0,20 Kg/m².

Totales: 4 capas mas refuerzos, 3 mm espesor, 4 Kg/m² aproximadamente.

Líneas de juego: Resina **NT-L** exclusivamente, debido a sus características de antideslizamiento y antideslumbramiento. Color **blanco**.

Superficie de juego: 15 días mínimo entre la finalización del asfalto y la aplicación del pavimento. Temperatura mínima de trabajo 10° (incluye la noche). Entrada en servicio a los cinco días de su finalización.

Observación estética: a 10 metros del borde de la pista con el sol en el zenit o de espaldas.

Garantía: Garantía de cinco años contra el falso bote de la pelota, la desadherencia y la desaparición del pavimento, condicionada a su uso como pista de tenis y su adecuado mantenimiento. No se incluye las microfisuras y pequeños defectos estéticos que no vuelvan a la superficie impropia para el uso para el que fue concebida.

Mantenimiento: Barrido periódico, especialmente de la hojas de la vegetación circundante y pequeñas arenas y piedras. Lavado si es necesario.

Colores: Colores disponible, dos verdes, dos azules, (otros colores, consultar).

Como **opción**, existe la variante **Cushion** que incorpora una serie de capas intermedias de un producto formulado a base de resinas sintéticas en emulsión y partículas de caucho vulcanizado que dan como resultado una capa elástica que proporciona gran confortabilidad al juego.

AssaGame y NorSports son marcas registradas

www.NorSports.es

TR Sport, teléfono 637.760.868, e-mail: trsport@telecable.es

